

Bestekomschrijving

Fabrikaat : Sypla International bv
Type : SYPLUX

Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar dubbelwandig cassettesysteem voor toepassing als verdiepingshoge systeemwand. Wandsysteem, dikte 98mm, bestaande uit een elektrolytisch verzinkt stalen binnenframe en een aluminium kader bestaande uit aansluit-, hoek-, raam- en deurprofielen in een rechte- en/of afgeronde uitvoering.

Het systeem wordt verticaal geaccentueerd middels omegaprofielen welke schroefloos gemonteerd worden in stalen omega profielen ter fixatie van de elementen.

Elementbreedte : ... m¹ (variabel, maximaal 3,000m¹);
: ... ;

Elementhoogte : 2,600m¹ / 2,800m¹ / 3,000m¹ (variabel, maximaal 3,500m¹);
: ... ;

Elementopbouw

Vloerprofiel : aluminium vloerprofiel met terugliggende plint, VP;
: aluminium 49mm verlaagd vloerprofiel met terugliggende plint, VP49;
: aluminium 81mm verhoogd vloerprofiel met terugliggende plint, VP81;
: aluminium 35mm vlak aansluitprofiel, UP35;
: ... ;

Bovenprofiel : aluminium bovenprofiel voorzien van geïntegreerde schilderijrails, BP;
: aluminium 35mm vlak aansluitprofiel, UP35;
: ... ;

Hoekprofielen : aluminium 90° profiel in ronde uitvoering, HP90ST;
: aluminium 90° profiel in rechte uitvoering, HPR90ST;
: aluminium 90° tot 270° flexibel hoekprofiel, bestaande uit 1 HPH- en HPA profiel;
: aluminium T-aansluiting in ronde uitvoering bestaande uit 1 HPH- en 2 HPA profielen;
: aluminium T-aansluiting in vlakke uitvoering, HPT90ST;
: aluminium wandbeëindiging in ronde uitvoering, HP180ST;
: aluminium wandbeëindiging in rechte uitvoering, HPR180ST;
: ... ;

Deurelementen : aluminium deurkozijn in afgeronde uitvoering voorzien van een rubberen afdichting en 2/3/4 r.v.s. scharnieren t.b.v. 40mm stompe deuren, RDK;
: aluminium deurkozijn in rechte uitvoering voorzien van een rubberen afdichting en 2/3/4 r.v.s. scharnieren t.b.v. 40mm stompe deuren, RDK-RECHT;
: aluminium deurkozijn in rechte uitvoering voorzien van een rubberen afdichting en 2 stuks 3D- verstelbare scharnieren t.b.v. 40mm stompe deuren, RDK3D RECHT;
: aluminium deurkozijn in afgeronde uitvoering voorzien van een rubberen afdichting en 2/3/4 Brogser scharnieren t.b.v. 8/10mm hardglazen deuren, RDK15;
: aluminium deurkozijn in afgeronde uitvoering voorzien van een rubberen afdichting en 2/3/4 Brogser scharnieren t.b.v. 8/10mm hardglazen deuren, RDK15-RECHT;
: ... ;

Aansluiting : aluminium vlak wandaansluitprofiel, WA;
: aluminium 35mm vlak aansluitprofiel, UP35;
: aluminium verjongingsprofiel voor gevelaansluiting, VJP33/98;
: ... ;

Stijlen : CST15, stalen stijlen voor verticale verbinding van cassette elementen;
: CST24, stalen stijlen voor verticale aansluiting op hoekprofielen;
: CST50, stalen stijlen voor overgang op Space Tech 98 of TecnoLine-systeem;
:;

- Beglazing : 1- / 2-zijdig blank gewassen floatglas, dikte 5 / 6mm;
: 1- / 2-zijdig helder gehard veiligheidsglas, dikte 5 / 6mm;
: 1- / 2-zijdig 33.1 helder gelaagd veiligheidsglas, dikte 6,38mm;
: 1- / 2-zijdig 33.1 mat gelaagd veiligheidsglas, dikte 6,38mm;
: ... ;
- Beplating : gipskartonplaat, dikte 9,5mm;
: gemelamineerde spaanplaat, dikte 10mm;
: volkernplaat, dikte 10mm;
: ... ;
- Isolatie : glaswol, dikte 45mm;
: glaswol, dikte 70mm;
: steenwol, dikte ... mm;
: ... ;
- Afwerking
Profielen : EV1 blank geanodiseerd;
: poedercoating in Sypla-Wit ;
: poedercoating in RAL-kleur ... ;
: poedercoating in RAL-SL (SoftLine) kleur ... ;
: RVS-look;
: ... ;
- Panelen : gipskartonpanelen beplakt met een vinyl wandbekleding, kleur ... ;
: gemelamineerde spaanplaat voorzien van een HPL-toplaag, kleur ... ;
: volkernpanelen fabrikaat ... , type ... , kleur ... ;
: ... ;